



Trykluftdrevne oliepumper

- | | |
|--|--|
| <p>(A) Raasm 08 04 042 567
Trykforhold 3:1
Tromlestørrelse: 180-220 kg
Kapacitet: 14 l/m
Max arbejdstryk: 6 bar
Olieafgang: 1/2" BSP I
Pumperør: Ø 42mm x 940mm</p> | <p>(A) Raasm 08 04 042 570
Trykforhold 5:1
Tromlestørrelse: 180/220 kg
Kapacitet: 18 l/min
Max arbejdstryk: 6 bar
Olieafgang: BSP I
Pumperør: Ø 42mm x 940mm</p> |
| <p>(B) Raasm 08 04 042 564
Trykforhold 3:1
Tromlestørrelse: 50-60 kg
Kapacitet: 14 l/min
Max arbejdstryk: 6 bar
Olieafgang: 1/2" BSP I
Pumperør: Ø 42mm x 730mm</p> | <p>(B) Raasm 08 04 042 572
Trykforhold 5:1
Tromlestørrelse: 50-60 kg
Kapacitet: 18 l/min
Max arbejdstryk: 6 bar
Olieafgang: 1/2" BSP I
Pumperør: Ø 42mm x 730mm</p> |
| <p>(C) Raasm 08 04 042 563
Trykforhold 3:1
Væg eller bulkpumpe
Kapacitet: 14 l/min
Max arbejdstryk: 6 bar
Olieafgang: 1/2" BSP I
Sugerør: 1" slangestuds eller 1" BSP U
Pumperør: Ø 42mm</p> | <p>(C) Raasm 08 04 042 569
Trykforhold 5:1
Væg eller bulkpumpe
Kapacitet: 18 l/m
Max arbejdstryk: 6 bar
Olieafgang: 1/2" BSP I
Sugerør: 1" slangestuds eller 1" BSP U
Pumperør: Ø 42mm</p> |

HUSK SPUNSFORSKRUNING

- | | | |
|---|---|---|
| <p>(D) Raasm 08 04 062 042
Spunsforskruning
Dimension: Ø 42 mm
Gevind: 2" BSP U</p> | <p>(E) Raasm 08 04 062 142
Vægbeslag med spunsforskruning
Dimension: Ø 42 mm
Gevind: 2" BSP U</p> | <p>(F) 08 88 020 510
Nøgle til åbning af
tønder</p> |
|---|---|---|

2-3

H. ORLOFF APS

Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - Denmark - CVR nr. 52998212 - Bank: Danske Bank 4440-3177110566
Tlf.: +45 36 78 60 83 - Fax: +45 36 49 32 52 - email: h.orloff@h-orloff.dk - www.h-orloff.dk