



## Trykluftdrevne fedtpumper

- (A) Raasm 08 02 205 555  
Tromlestørrelse: 20-30 kg  
Trykforhold: 50:1  
Kapacitet: 500 g/min (v/6 bar)  
Max trykluftforsyning: 6-10 bar  
Fedtafgang: 3/8" BSP I  
Lufttilgang: 1/4" BSP I  
Pumperør: Ø 30 x L 480 mm
- (B) Raasm 08 02 205 456  
Tromlestørrelse: 50-60 kg  
Trykforhold: 50:1  
Kapacitet: 500 g/min (v/6 bar)  
Max trykluftforsyning: 6-10 bar  
Fedtafgang: 3/8" BSP I  
Lufttilgang: 1/4" BSP I  
Pumperør: Ø 30 x L 740 mm
- (C) Raasm 08 02 205 500  
Tromlestørrelse: 180-220 kg  
Trykforhold: 50:1  
Kapacitet: 500 g/min (v/6 bar)  
Max trykluftforsyning: 6-10 Bar  
Fedtafgang: 3/8" BSP I  
Lufttilgang: 1/4" BSP I  
Pumperør: Ø 30 x L 940 mm
- (D) Raasm 08 02 205 556  
Tromlestørrelse: 50-60 kg  
Trykforhold: 58:1  
Kapacitet: 900 g/min (v/6 bar)  
Max lufttrykforsyning: 6-10 bar  
Fedtafgang: 3/8" BSP I  
Luft tilgang 1/4" BSP I  
Pumperør: Ø 30 x L 740 mm
- (E) Raasm 08 02 205 557  
Tromlestørrelse: 180-220 kg  
Trykforhold: 58:1  
Kapacitet: 900 g/min (v/6 bar)  
Max trykluftforsyning: 6-10 bar  
Fedtafgang: 3/8" BSP I  
Luft tilgang 1/4" BSP I  
Pumperør: Ø 30 x L 940 mm

### H. ORLOFF APS

Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - Denmark - CVR nr. 52998212 - Bank: Danske Bank 4440-3177110566  
Tlf.: +45 36 78 60 83 - Fax: +45 36 49 32 52 - email: h.orloff@h-orloff.dk - www.h-orloff.dk